

## KTS - Blitzdübel - BL

### Eigenschaften:

- Gefertigt aus verzinktem Federstahl
- Einfache Schlagmontage ohne Spezialwerkzeug
- Wird dort verarbeitet wo keine Kunststoffe zugelassen sind

### Anwendung:

- Durchsteckmontage
- Zur Befestigung von Randbohlen, Latten und Platten

### Baustoffe:

- Beton, Vollziegel



Artikelnummer	Abmessung
1340502601	5 x 25 mm
1340603001	6 x 30 mm
1340606001	6 x 60 mm
1340608001	6 x 80 mm
1340807001	8 x 70 mm
1340809001	8 x 90 mm
1340815001	8 x 150 mm

### Technische Werte:

Abmessung	Bohrer- $\varnothing$	mind. Bohrlochtiefe	max. Befestigungshöhe	Auszugswerte Beton	Auszugswerte Vollziegel
6 x 30 mm	6 mm	30 mm	5 mm	0,7 kN	0,5 kN
6 x 60 mm	6 mm	35 mm	30 mm	0,7 kN	0,5 kN
6 x 80 mm	6 mm	35 mm	50 mm	0,7 kN	0,5 kN
8 x 70 mm	8 mm	45 mm	30 mm	1,0 kN	0,8 kN
8 x 90 mm	8 mm	45 mm	50 mm	1,0 kN	0,8 kN
8 x 150 mm	8 mm	45 mm	110 mm	1,0 kN	0,8 kN

Stand: 2020

Entdecken Sie die KTS  
Dübeltechnik online



DÜBELTECHNIK



FASSADE



DACH



SANITÄR



ELEKTRO



SORTIMENTE