



Wir halten
zusammen!

We stick
together!

KTS Kunststofftechnik GmbH
T +49 (0) 23 89 / 5 18 06
info@kts-duebel.de
www.kts-duebel.com

KTS - TRUCKER Hohlblockdübel - HDK

Eigenschaften:

- Sichere Verkotung in Hohlräumen
- 2-fach geteilter Spreizkörper mit Einschlagsperre
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen
- Sichere Verankerung durch lange Spreizzone
- 3-fach Drehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Baustoff auch bei schwierigen Bedingungen
- Galvanisch verzinkte Nagelschraube mit Sägezahngründe
- Flachrundkopf
- Nagelschraube lässt sich bei Bedarf leicht ein- und ausdrehen
- Besteht aus hochwertigem Polyamid
- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung
- Einfache und schnelle Schlagmontage
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Durchsteckmontage, Schlagmontage
- Langer Schaft überbrückt beliebige Anbauteile und nichttragende Schichten
- Eignet sich besonders für Lochziegel, Hohlblocksteine, Kalksandsteine, Porenbeton, Leichtbeton und Bimsvollstein

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton (bedingt geeignet), Bimsvollstein



Durchmesser \varnothing	Länge	Bohrloch- \varnothing	min. Bohrlochtiefe	min. Einbautiefe	max. Nutzlänge
8 mm	80 mm	8 mm	90 mm	80 mm	35 mm

Stand: Mai 2020

Entdecken Sie die KTS
Dübeltechnik online



DÜBELTECHNIK



FASSADE



DACH



SANITÄR



ELEKTRO



SORTIMENTE